

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do zapytania ofertowego: „Dostawa sprzętu ratunkowego do prowadzenia akcji ratowniczych: 10 szt. Pasy Ratownicze „węgorz” 10 szt. Rzutek ratowniczych dł. 25 m, 10 szt. Lin asekuracyjnych 100 m.”

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji zadania: „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2026”

I. Przedmiot zapytania:

Dostawa sprzętu ratunkowego do prowadzenia akcji ratowniczych: 10 szt. Pasy Ratownicze „węgorz” 10 szt. Rzutek ratowniczych dł. 25 m, 10 szt. Lin asekuracyjnych 100 m.

II. Przedmiot zamówienia:

Sprzęt ratunkowy niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych

1. 10 szt. rzutek ratowniczych - standardowa rzutka ratunkowa o długości 25 m linki, fi 6mm o parametrach:

- wytrzymałość: 490 daN
- rozciągliwość: 24 %
- średnica: 6 mm
- konstrukcja: 16 splotowa (bez rdzenia)
- materiał: PPf UV - 100 %
- odporna na: kwasy, zasady, promienie UV
- chłonność wody: 0% (linka pływająca)
- rzutka wyposażona w taśmę odblaskową oraz wstawkę siatkową dla lepszej wentylacji.

2. 10 szt. Lin asekuracyjnych - 100 metrów w zasobniku - lina 100 m do asekuracji ratowników i sprzętu w czasie akcji ratunkowych.

- 100 m nietonącej liny o średnicy 6 lub 8 mm
- duża wytrzymałość min 490 daN
- lina zakończona szelką lub szelkami

- lina umieszczona w zasobniku ułatwiającym użycie liny oraz transport i przechowywanie.

3. 10 szt. Pasów ratowniczych „węgorz” - Pas ratowniczy przeznaczony do prowadzenia indywidualnych działań ratowniczych na wodzie, umożliwiający zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz jej bezpieczne holowanie do brzegu:

- elastyczny, nietonący pływak wykonany z materiału wypornościowego/pianki,
- długość pływaka: min. 95 cm,
- szerokość pływaka: min. 14 cm,
- wysokość/grubość pływaka: min. 8 cm,
- pływak połączony z szelką/taśmą przeznaczoną dla ratownika linką,
- linka wykonana z materiału odpornego na działanie wody, np. polipropylenu (PP),
- szerokość taśmy: min. 5 cm,
- elementy łączące, w tym karabińczyk/klips, wykonane z materiału odpornego na korozję, np. stali nierdzewnej,
- konstrukcja umożliwiająca opięcie pasa wokół osoby ratowanej i jej holowanie,
- kolor pływaka o wysokiej widoczności na wodzie.